

## SOLUCIONES PARA EL MONTAJE Y LAMINACIÓN

### MODELO C



**Soluciones para el montaje y laminación. Las laminadoras RollLam Synergi permiten un resultado muy profesional en el laminado de las impresiones.**

#### **Características**

Las laminadoras de rodillo a motor de Sinergia Visual son ideales para el inicio en el área de montaje en frío y laminado de posters, impresiones artísticas, medios de inyección de tinta, etc.

La presión se ajusta mediante un mango que garantiza una presión uniforme en toda la anchura del rodillo.

Disponen de una fotocélula que proporciona seguridad y apaga la máquina si se utiliza de manera incorrecta.

Otra característica adicional es el desenrollado rápido y ejes contra el viento gracias a unos conos de sujeción, que permiten cambiar los rollos de material fácilmente.

La velocidad de funcionamiento se puede ajustar continuamente.

Las máquinas pueden ser manejadas por un panel de control o también por un pedal y la unidad puede ir hacia delante o hacia atrás.

En definitiva, son unas máquinas que convencen por su fiabilidad y fácil manejo.

## RollLam C-MODELS: 120C, 140C, 160C

Son laminadoras en frío. No es posible un calentamiento del rodillo superior.

### Especificaciones técnicas

Modelo	RollLam 120C	RollLam 140C	RollLam 160C
Anchura de trabajo / anchura del rodillo	120/130 cm	140/150 cm	160/170 cm
Anchura / profundidad / altura	170/68/125 cm	190/68/125 cm	210/68/125 cm
Altura frontal de la mesa de trabajo	92 cm	92 cm	92 cm
Peso	180 kg	210 kg	245 kg
Espesor máximo de la placa	25 mm	25 mm	25 mm
Diámetro de los rollos	112 mm	112 mm	112 mm
Velocidad máxima	3,5 m / min	3,5 m / min	4 m / min
Voltaje	230 V-0,07 KW	230 V-0,07 KW	230 V-0,07 KW
Ajuste de altura	Central	Central	Central
Protección del dedo	Sí	Sí	Sí
Interruptor de pie	Sí	Sí	Sí
Desenrollado y eje contra el viento (en la parte superior)	Sí	Sí	Sí
Eje de desenrollado (en la parte inferior)	Sí	Sí	Sí
Conos de sujeción rápida	Sí	Sí	Sí
Acción delante y atrás	Sí	Sí	Sí
Velocidad ajustable	Sí	Sí	Sí
Certificado CE	Sí	Sí	Sí

### Accesorios

Take up unit para la RollLam 120C, 140C, 160C