

IMPRESORA FOTOGRAFICA HP Designjet Z6200 de 1067 mm

La impresora fotográfica más rápida de alto rendimiento.

- Hasta 140 m²/h (1.500 pies²/h).
- Trabaje de forma más productiva y cómoda con carga de soportes automatizada y una mesa de carga ergonómica.

Confíe en la tecnología de HP, vea la exactitud precisa de los colores.

- Obtenga los colores adecuados y empiece a imprimirlos fielmente cada vez en sustratos diferentes gracias al espectrofotómetro integrado de HP y a las funciones de tecnología del color de HP que le ayudan a utilizarlo con facilidad.
- Funcionamiento fiable: el kit de actualización PostScript®/PDF opcional asegura compatibilidad y mayor control sobre la impresión final con HP Professional PANTONE Emulation.

Proporcione calidad fotográfica superior y maximice su oferta, diferénciese, amplíese.

- Con las nuevas tintas fotográficas HP Vivid, incluye impresiones excepcionalmente resistentes a la luz y con calidad fotográfica sobresaliente.
- Acepte desafíos difíciles de impresión fotográfica con una gama de colores amplia gracias a tinta roja cromática y brillo uniforme.
- Introduzca nuevos trabajos de impresión ofreciendo una calidad de imagen en blanco y negro extraordinaria.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresión	Dibujos lineales	17 seg/página en A1/D	Márgenes ambientales	Temperatura operativa	5 a 40°C			
	Velocidad de impresión máxima	113,6 m2/h; Tasa máxima de salida para imagen a color con una cobertura del 100% en colores (archivo Bandes) en papel normal, tamaño máximo del rollo, modo de calidad Borrador (rápido)		Temperatura de almacenamiento	de -20 a 55°C			
	Imágenes en color	108 m2/h en soportes revestidos; 16,4 m2/h en soportes satinados		Humedad operativa	De 20 a 80%HR			
	Resolución de impresión	Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp		Humedad durante almacenamiento	De 20 a 80%HR			
	Márgenes (superior x inferior x izquierdo x derecho)	Rollo: 5 mm (superior), 5 mm (derecha), 5 mm (izquierda), 5 mm (inferior)		Nivel de ruido	Presión sonora	53 dB(A), 38 dB(A) (en espera)		
	Tecnología	Inyección térmica de tinta HP			Potencia sonora	7,0 B(A) (activa), 5,8 B(A) (en espera)		
	Tipos de tinta	Con base de pigmento		Dimensiones (an x f x al)	Impresora	1.970 x 690 x 1.370 mm		
	Colores de tinta	8 (rojo cromático, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo, cian claro, gris claro, magenta claro)			Embalado	2230x750x1200mm		
	Gota de tinta	4pl(lc,lm,lg,pK),6pl(R,M,Y,mK)		Peso	Impresora	123 Kg.		
	Inyectores del cabezal de impresión	2112			Embalado	210 Kg.		
	Cabezales de impresión	8 (rojo cromático, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo, cian claro, gris claro, magenta claro)		Consumo energético	Máximo	270 vatios (imprimiendo); <100 watts (lista); <9 vatios (<46 vatios con Digital Front End incorporado) (suspensión); < 0,5 vatios (apagada)		
	Precisión de líneas	+/- 0.1% (+/- 0,1% de la longitud de vector especificada o +/- 0,2 mm (el valor que sea más grande) a 23° C, 50-60% de humedad relativa, sobre material de impresión A0/E en modo Óptimo o Normal con película mate de HP)			Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada (ajuste automático): de 100 a 127 VCA (+/- 10%), 5 A; de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)		
	Grosor mínimo de líneas	0,02 mm (HP-GL/2 direccionable); medido en transparencia mate HP.		Contenido de la caja	CQ109A	Impresora HP Designjet Z6200 de 1067 mm (42 pulg.); eje; cabezales de impresión; cartuchos de tinta de presentación; cartucho de mantenimiento; Rollo de muestra original HP; base de impresora; bandeja de soportes; kit de adaptador del eje 7,62 cm (3 pulg.); guía de referencia rápida; póster de configuración; software de puesta en marcha; cable de alimentación		
	Ancho de línea mínimo garantizado	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)); medido en transparencia mate HP.			Certificación	Seguridad	UE (conformidad con LVD y EN60950-1); Rusia (GOST)	
	Longitud máxima imprimible	175 m				Electromagnético	Cumple con los requisitos de la Clase A, incluida la UE (Directiva EMC)	
	Densidad óptica máxima	2,31 de densidad óptica máxima de negro (4,5 líneas/min) con el papel fotográfico brillante de secado instantáneo de HP Premium con tintas originales HP)		Medioambiental		ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP		
	Soportes de impresión	Manipulación		Alimentador de rollos, cortador automático, bandeja de soportes	ENERGY STAR	Sí		
Tipos		Papel bond revestido, papel técnico, film, papel fotográfico, papel para pruebas, retroiluminado, autoadhesivo, rótulos y señales, tejido, material de impresión de arte	Garantía	Garantía estándar: un año de garantía con servicio a domicilio al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.				
Peso		Hasta 460 g/m2 según el tipo de material						
Grosor		Hasta 0,56 mm						
Memoria	RAM	32 GB						
	Disco Duro	Estándar, 160 GB						
Conectividad	Interfaces (estándar)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); ranura adicional EIO Jetdirect; USB 2.0 de alta velocidad						
	Interfaces (opcional)	Compatible con tarjetas LAN HP Jetdirect						
	Lenguajes de impresión (estándar)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4						
	Lenguajes de impresión (opcional)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7; TIFF; JPEG						
	Drivers incluidos	HP-GL/2, HP-RTL, controladores para Windows (optimizado para AutoCAD 2000 y superior); Controladores para PostScript® Windows®, Linux y Mac con kit de actualización PostScript /PDF opcional						