

SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y CORTE HP LATEX 335

Llegue a aplicaciones más amplias con esta auténtica solución de impresión y corte de 163 cm
La combinación perfecta

- Más aplicaciones: corte de adhesivos, prendas personalizables o gráficos para ventanas; llegue a los espacios interiores donde no llegan los solventes.
- Con HP Signage Suite, no se necesitan habilidades de diseño, ya que puede dar vida a sus ideas en tres pasos sencillos.¹
- El espacio no es una limitación: el sistema de impresión y corte utiliza prácticamente el mismo espacio que un dispositivo integrado.²

Impresión y corte reales

- Imprima y corte al mismo tiempo (en vez de imprimir o cortar con solventes) gracias a esta solución fiable de dispositivo doble.
- Ahórrese el tiempo de espera de los solventes, ya que las copias salen secas y cortadas o laminadas inmediatamente, sin tener que laminar los trabajos a corto plazo.³
- Imprima tiradas más largas con alta precisión de corte y la fiabilidad que proporciona el sistema de posicionamiento óptico (OPOS) de alta precisión.

Flujo de trabajo fiable e integrado

- Imprima y corte en cinco sencillos pasos: incluye HP FlexiPRINT and CUT RIP de serie, además de una interfaz fácil de usar.
- Gestión centralizada de flujos de trabajo: edite e imprima trabajos, incluido el corte desatendido de códigos de barras de HP, de forma ininterrumpida.
- Evite las complejidades de otros dispositivos dobles: toda la solución de HP se ha diseñado para funcionar como una unidad.



¹ Requiere una cuenta de HP Applications Center, conexión a Internet y un dispositivo habilitado y conectado a Internet. Si desea obtener más información, visite hpapplicationscenter.com.

² Basado en requisitos de área operativos, la solución de impresión y corte de dispositivo doble de HP requiere menos de 1 m² de espacio adicional en comparación con otras soluciones del mismo tipo basadas en tecnologías de solventes integradas del mercado a febrero de 2017.

³ Puede utilizar impresiones sin laminar para señalizaciones temporales con una resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en vinilo autoadhesivo y rólulo PVC. Comparación de la resistencia a los rasguños basada en pruebas de la tercera generación de tintas HP Latex y tintas solventes representativas. Cálculos realizados por el HP Image Permanence Lab en una gama de materiales de impresión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresora HP Latex 335

Impresión	Modos de impresión	50 m ² /h: valla publicitaria (2 pasadas)	
		23 m ² /h: alta velocidad en exteriores (4 pasadas)	
		17 m ² /h: alta calidad en exteriores (6 pasadas)	
		13 m ² /h: calidad en interiores (8 pasadas)	
		10 m ² /h: alta calidad en interiores (10 pasadas)	
		6 m ² /h: materiales retroiluminados, textiles y lienzos (16 pasadas)	
		5 m ² /h: textiles de alta saturación (20 pasadas)	
		Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp	
		Márgenes 5 x 5 x 5 mm	
		Tipos de tinta Tintas HP Latex	
Cartuchos de tinta	Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, Optimizador de HP Latex		
	Tamaño del cartucho 775 ml		
Cabezales de impresión	6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, cian claro/magenta claro, 1 Optimizador de HP Latex)		
	Consistencia del color ⁴ Media ≤ 1 dE2000, 95 % de los colores ≤ 2 dE2000		
Material de impresión	Manejo	Alimentador de rollo; rodillo de recogida de papel; cuchilla automática (para vinilo, materiales de impresión a base de papel y película de poliéster retroiluminada)	
		Tipos de material de impresión	Rótulos, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, papeles pintados, lienzos, sintéticos (telas, mallas, textiles y cualquier material poroso que necesite un revestimiento)
		Tamaño del rollo	Rollos de 254 a 1625 mm de ancho (rollos de 580 a 1625 mm totalmente compatibles)
		Peso del rollo	42 kg
		Diámetro del rollo	250 mm
		Grosor	Hasta 0,5 mm
Aplicaciones	Rótulos, prendas personalizables, expositores, elementos gráficos para exposiciones y eventos, señalización para exteriores, elementos gráficos para suelos, pósteres para interiores, decoración de interiores, etiquetas y adhesivos, paneles luminosos (película), paneles luminosos (papel), POP/POS, pósteres, elementos gráficos para vehículos, adhesivos para paredes y elementos gráficos para ventanas		
	Conectividad	Interfaces (de serie) Gigabit Ethernet (1000Base-T)	
Dimensiones (ancho x fondo x altura)	Impresora	2.561 x 840 x 1380 mm	
	Impresora (transporte)	2.795 x 760 x 1.250 mm	
Peso	Impresora	208 kg	
	Impresora (transporte)	290 kg	
Contenido	Impresora HP Latex 335, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, soporte de la impresora, eje, rodillo de recogida de papel, kit de tensión frontal variable, kit de mantenimiento del usuario, soportes de borde, guía de referencia rápida, póster de configuración, cables eléctricos		
Rangos medio-ambientales	Temperatura de funcionamiento	De 15 a 30 °C	
	Humedad de funcionamiento	De 20 a 80 % HR (sin condensación)	
Acústica	Presión acústica	55 dB(A) (impresión); 39 dB(A) (preparada); <15 dB(A) (en reposo)	
	Potencia acústica	7,4 B(A) (impresión); 5,7 B(A) (preparada); <3,5 B(A) (en reposo)	
Alimentación eléctrica	Consumo	2,6 kW (impresión), 72 vatios (preparada), <2,5 vatios (en reposo)	
	Requisitos	Voltaje de entrada (tolerancia) de 200 a 240 V (± 10 %) de dos conductores y PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); dos cables eléctricos; 3 A máx. por cable eléctrico de impresora; 16 A máx. por cable eléctrico de curado	
Homologaciones	Seguridad	Compatible con IEC 60950-1+A1+A2; Estados Unidos y Canadá (certificación CSA); UE (compatible con DBT y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Australia y Nueva Zelanda (RCM)	
	Electromagnéticas	Compatible con los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (reglamento de la FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva CEM), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI)	
	Medioambientales	Compatible con ENERGY STAR, RAEE, RUSP (UE, China, Corea, India, Ucrania, Turquía), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, marca CE	
Garantía	Garantía limitada de 1 año para el hardware		

Cortador HP Latex 64

Corte	Tipo de corte	Cuchilla de arrastre con modos de emulación de turbocorte y tangencial	
		Ancho de corte 158 cm	
		Velocidad de corte Hasta 113 cm/seg. en diagonal	
		Aceleración Hasta 3 G en diagonal	
		Precisión 0,2 % de movimiento o 0,25 mm, el valor que sea mayor	
		Repetitividad ± 0,1 mm	
		Fuerza de corte De 0 a 400 gramos de fuerza descendente, en pasos de 5 gramos	
		Grosor de corte De 0,05 a 0,25 mm; 0,8 mm con la cuchilla de chorro de arena opcional	
		Conectividad	Interfaces (de serie) USB y Ethernet (LAN)
		Dimensiones (ancho x fondo x altura)	Cuchilla 1980 x 680 x 1145 mm
Cuchilla (transporte) 2110 x 480 x 670 mm			
Peso	Cuchilla 54 kg		
	Cuchilla (transporte) 78 kg		
Contenido	Cortador HP Latex 64, soporte de cortador, HP FlexiPrint and Cut RIP, software de control del cortador HP, guía de referencia rápida, póster de configuración, software de documento, cables eléctricos, soporte estándar (1), cuchillas estándar (2), cuchilla de corte (1), bridas de material de impresión de 7,62 cm (juego de 2)		
Garantía	Un año, después de que un distribuidor autorizado de HP haya efectuado el registro de fin de instalación de HP Latex		



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Producto	1LH37A	Solución de impresión y corte HP Latex 335
Accesorios	1UP26A	Kit ampliado de cortador HP Latex
	1UP27A	Kit de soporte de materiales de impresión de 5,1 cm HP Latex
	1UX44A	Kit de cuchilla estándar HP Latex
	1UX45A	Kit de cuchilla especializada HP Latex
	F0M56A	Eje de 5,1 cm para impresora HP Latex de 1,63 m
	F0M58A	Eje de 7,62 cm para impresora HP Latex de 1,63 m
	F0M59A	Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
	Cabezales de impresión originales HP	CZ677A
CZ678A		Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
CZ679A		Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
CZ680A		Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de mantenimiento y cartuchos de tinta originales de HP	CZ694A	Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ695A	Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
	CZ696A	Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
	CZ697A	Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
	CZ698A	Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ706A	Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
Materiales de impresión de gran formato originales de HP	Los materiales de impresión de HP se han diseñado en combinación con las tintas y las impresoras HP Latex para proporcionar unos niveles óptimos de calidad de imagen, uniformidad y fiabilidad.	
	Vinilo adhesivo brillante permanente HP REACH ⁵	
	Película de poliéster retroiluminada HP ⁶	
	Papel HP suave y duradero sin PVC Murales de conformidad con la norma REACH, ⁵ con certificación FSC [®] ⁷ y homologación GREENGUARD GOLD de UL ⁸	
	Papel para pósteres HP Premium ⁵ con certificación FSC [®] ⁷	
	Para conocer toda la cartera de materiales de impresión de gran formato de HP, visite HPLFMedia.com	
Servicio y asistencia	U9PN8E	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso para la solución de impresión y corte Latex 335
	U9PN9E	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso para la solución de impresión y corte Latex 335
	U9PP2PE	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso para la solución de impresión y corte Latex 335
	U9PP3PE	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso para la solución de impresión y corte Latex 335

⁴ Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión está dentro de estos límites: diferencia cromática máxima (95 % de los colores) ≤ 2 dE2000. Mediciones reflectivas de un objetivo de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a 2 dE2000. Los sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.

⁵ Este producto no contiene sustancias calificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC en productos HP, consulte la declaración de HP REACH publicada en el apartado de productos de impresión y consumibles HP.

⁶ La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Si desea obtener más información, visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

⁷ Código de licencia de marca comercial de BMG FSC[®]-C115319, visite fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP FSC[®]-C017543, visite fsc.org. No todos los productos con certificación FSC[®] están disponibles en todos los países/regiones.

⁸ La homologación GREENGUARD GOLD de UL, según la norma 2818 de UL, demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.